LEKTRI·CO

CHARGE YOUR FUTURE

FAST™ 120KW

FIȘĂ TEHNICĂ



Noiembrie 2025

www.lektri.co

Prezentare generală și aplicații

Încărcare rapidă pentru noua eră a e-mobilității.

LEKTRI.CO FAST™ oferă până la 480 kW putere de încărcare pentru medii solicitante – de la huburi urbane de încărcare până la flote corporate și de logistică, hoteluri și restaurante. Proiectat pentru fiabilitate, scalabilitate și utilizare simplă.

- Protecție inteligentă la temperatură și incendiu
- Gamă largă de tensiune și compatibilitate cu multiple vehicule
- Comunicație inteligentă OCPP 1.6
- Pregătit pentru echilibrarea dinamică a sarcinii



Stații urbane de încărcare rapidă



Flote industriale și corporate



Logistică și transport greu



Hoteluri și restaurante

Informații tehnice

CARACTERISTICI

Putere nominală	120 kW
Dimensiuni cabinet (L×I×Î)	840 × 832 × 2108 mm
Sistem de alimentare CA	Sistem CA trifazat, 5 conductoare (ENC)
Tensiune nominală de intrare	CA 380 V ± 15 % (ENC)
Frecvență de intrare	50 ± 3 Hz / 60 ± 3 Hz
Interval temperatură ambiantă	–25 … 55 °C
Umiditate ambiantă	5 … 95 %
Temperatură de depozitare	–40 … 70 °C
Grad de protecție IP	IP 55
Răcire	Răcire cu aer
Număr de ieșiri	2: CCS și Type 2
Interval tensiune de ieșire	CC 200–1000 V
Curent maxim de ieșire	200 A
Tip conector	IEC 62196:2017, IEC 61851:2017, SAE J1772
Factor de putere	≥ 0,99 (sarcină > 50 %)
Buton de oprire de urgență	Disponibil
Afișaj	Ecran tactil 12,1″
Autentificare utilizator	Cod QR / card RFID / parolă (opțional)
Protocol de comunicație	OCPP 1.6
Interfață de rețea	Ethernet / 3G / 4G / Wi-Fi (opțional)
Protecții de siguranță	Supracurent, subtensiune, supratensiune tranzitorie, curent de fugă, scurtcircuit, supratemperatură
Masă	550 kg

LEKTRI·CO

